

O KANADUTO/SW é fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor cinza, corrugado externa e internamente. Substitui os dutos de PVC com muitas vantagens, entre elas: menor tempo para abertura e fechamento de vala, economia em tempo e material para reaterro e eliminação da concretagem de dutos, além disso são resistentes a produtos químicos, a compressão diametral e ao impacto. O KANADUTO/SW oferece estas vantagens com a garantia e o *know-how* da KANAFLEX, o maior fabricante de dutos corrugados do Brasil.



Diâmetro Nominal		Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Fornecimento em Rolo (m)	
pol.	mm			50	100
1.1/4"	40	32,5	41,3	0,85 x 0,32	1,10 x 0,31
1.1/2"	50	44,0	56,0	1,00 x 0,31	1,10 x 0,44
2"	63	51,8	63,4	1,15 x 0,35	1,25 x 0,53
3"	90	75,0	89,0	1,35 x 0,45	1,45 x 0,69
4" - A	110	95,0	110,0	1,36 x 0,55	1,80 x 0,55
5" - A	125	107,5	126,0	1,45 x 0,63	1,95 x 0,63
6" - A	160	137,0	160,5	1,66 x 0,80	-

Obs.: Nos diâmetros 4", 5" e 6" a corrugação é Anelar.

Diâmetro Nominal		Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Fornecimento em Rolo (m)		
pol.	mm			25	50	100
1.1/4"	30	31,5	41,3	-	0,85 x 0,32	1,10 x 0,31
1.1/2"	40	43,0	56,0	-	1,00 x 0,31	1,10 x 0,44
2"	50	50,8	63,4	-	1,15 x 0,35	1,25 x 0,53
3"	75	75,0	89,0	-	1,35 x 0,45	1,45 x 0,69
4"	100	102,0	124,5	-	1,85 x 0,50	2,00 x 0,75
5"	125	128,8	155,5	1,72 x 0,46	2,03 x 0,63	-
6"	150	155,6	190,8	2,21 x 0,43	2,60 x 0,60	-



Obs.: Para fornecimento com aditivo anti-chama, solicitar KL-AC (Cor Cinza Escuro) conforme ABNT NBR 5410. Sujeito a lote mínimo.

O KANALEX é um duto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou telecomunicações, sendo largamente utilizado na infra-estrutura de indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shoppings centers, etc. O duto KANALEX atende as normas reconhecidas no país, tais como: ABNT, Light, Copel, Telefônica, Brasil Telecom, Telemar, CTBC, Infraero, Eletropaulo, Metrô e demais concessionárias de energia e telecomunicações.

Acessórios especiais para Kanalex®

Tampão

Tampar dutos: transporte, instalação e reserva.



Conexão CS

Chegada em caixa pré-fabricada.



Cone

Blindagem de duto após passagem dos cabos.



Conexão I

Conectar Kanalex com Kanalex.



Luva de Transição I

Ligação Kanalex/ Kanaduto



Terminal

Acabamento do duto na parede da caixa.



Subida Lateral

Receber tubos quando da subida de poste.



Conexão II

Conectar Kanalex com tubos lisos.



Subida Lateral 4" x 3"

Receber tubo liso 3" quando da subida de poste.

